

K&S BASIC

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



K&S BASIC
TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

GASOLINE GENERATOR **KS 2800A**

- 230V/50Hz
- 2.5/2.8kW
- 6.5 HP
- OIL LEVEL CONTROL
- STABLE VOLTAGE
- OVERLOAD PROTECTION

ENGINE START: ON, OFF

VOLTMETER

230V/16A

230V/16A

CIRCUIT BREAKER: ON, OFF

WORKING MODE: ON, OFF

+

-

Szanowni partnerzy!

Dziękujemy za zainteresowanie produktami marki «Könner & Söhnen». Z wielką przyjemnością przedstawiamy kolejny etap rozwoju naszych produktów – bazową serię generatorów marki «K&S Basic».

Seria «K&S Basic» jest kontynuacją rozwoju naszej oferty. Idea jej stworzenia powstała w wyniku dużego zainteresowania i częstych pytań naszych klientów dotyczących możliwości stworzenia generatorów w bardziej przystępnym segmencie cenowym oraz o niższej mocy (od 1,0 do 2,5 kW).

W trakcie analizy możliwości realizacji nowych pomysłów, inżynierom firmy Dimax udało się stworzyć produkt, który z odpowiednią ceną będzie konkurencyjny na rynku produktów do użytku domowego, a także odpowiada filozofii marki: wysoka jakość w przystępnej cenie.

Podstawą w realizacji tych pomysłów było uwzględnienie następujących punktów:

- podstawowe wyposażenie,
- w generatorach wyświetlacze LED zastąpiono woltomierzami analogowymi,
- w generatorach benzynowych tylko ręczny rozruch,
- w generatorach dieslowskich zamontowano akumulator 20Ah oraz zrezygnowano z przedstartowego podgrzania powietrza,
- żywotność silnika odpowiada segmentowi dla użytku domowego,
- w wybranych modelach stosuje się aluminiowe uzwojenie alternatora, co daje możliwość wyboru klientowi,
- stworzony atrakcyjny i łatwo rozpoznawalny dizajn,
- dla wygodniejszego transportu stosowane są elastyczne uchwyty, które doskonale uzupełniają wygląd produktu.

WIĘC CZYM SĄ W KOŃCU TOWARY «K&S BASIC»?

To jest urządzenie do użytku domowego w przypadku zapotrzebowania na nie długoterminowe zasilanie awaryjne. To produkt dla tych klientów, którzy są gotowi poświęcić krótszy czas żywotności silnika (użytek okazjonalny), na rzecz jego ceny. To produkt dla klientów, którzy potrzebują podstawowego wyposażenia, które nie ma negatywnego wpływu na jakość sprzętu. Ale w tym samym czasie, jest to produkt dla tych klientów, którzy chcą kupić niezawodny produkt wysokiej jakości, z gwarancją, częściami zamiennymi i serwisem.

Mamy nadzieję, że nowe produkty pomogą naszym klientom jeszcze bardziej odkryć swój potencjał sprzedawcy generatorów, przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów, a w wyniku tego uzyskać jeszcze większy dochód i satysfakcję od sprzedaży jakościowych generatorów marek «Könner & Söhnen» i «K&S Basic».

GENERATORY BENZYNOWE



MODEL	KS 1200A	KS 1200C
Napięcie, V	230	230
Moc maksymalna, kW	1,0	1,0
Moc nominalna, kW	0,9	0,9
Częstotliwość, Hz	50	50
Prąd, A	4,35	4,35
Gniazda	1 * 16A	1 * 16A
Pojemność zbiornika paliwa, l	6	6
Czas pracy przy 50% obciążeniu	9	9
Woltomierz	+	+
Poziom hałasu dB	95	95
Wylot 12 V, A	12/8,3	12/8,3
Model silnika	KS-80B	KS-80B
Rodzaj silnika	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy
Moc wyjściowa KM	2,9	2,9
Pojemność skrzyni korbowej, cm ³	0,37	0,37
Pojemność silnika, cm ³	80	80
Urochomienie	ręczne	ręczne
Współczynnik mocy, cosφ	1	1
Wymiary (D * S * W), mm	470 * 365 * 380	470 * 365 * 380
Waga, kg	26	26
Stopień ochrony	IP23M	IP23M
Rodzaj uzwojenia	Aluminiowe	Miedziane

Dopuszczalne odchylenie napięcia znamionowego –
nie więcej niż 5%

GENERATORY BENZYNOWE



MODEL	KS 2200A	KS 2200C
Napięcie, V	230	230
Moc maksymalna, kW	2,2	2,2
Moc nominalna, kW	2,0	2,0
Częstotliwość, Hz	50	50
Prąd, A	9,57	9,57
Gniazda	2 * 16A	2 * 16A
Pojemność zbiornika paliwa, l	15	15
Czas pracy przy 50% obciążeniu	13	13
Woltomierz	+	+
Poziom hałasu dB	95	95
Wylot 12 V, A	12/8,3	12/8,3
Model silnika	KS-170B	KS-170B
Rodzaj silnika	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy
Moc wyjściowa KM	5,5	5,5
Pojemność skrzyni korbowej, cm ³	0,6	0,6
Pojemność silnika, cm ³	163	163
Stabilizacja napięcia	AVR	AVR
Urochomienie	ręczne	ręczne
Współczynnik mocy, cosφ	1	1
Wymiary (D*S*W), mm	605 * 445 * 450	605 * 445 * 450
Waga, kg	40	40
Stopień ochrony	IP23M	IP23M
Rodzaj uzwojenia	Aluminiowe	Miedziane

Dopuszczalne odchylenie napięcia znamionowego –
nie więcej niż 5%

GENERATORY BENZYNOWE



MODEL	KS 2800A	KS 2800C
Napięcie, V	230	230
Moc maksymalna, kW	2,8	2,8
Moc nominalna, kW	2,5	2,5
Częstotliwość, Hz	50	50
Prąd, A	12,7	12,7
Gniazda	2*16A	2*16A
Pojemność zbiornika paliwa, l	15	15
Czas pracy przy 50% obciążeniu	12	12
Woltomierz	+	+
Poziom hałasu dB	96	96
Wylot 12 V, A	12/8,3	12/8,3
Model silnika	KS-200B	KS-200B
Rodzaj silnika	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy
Moc wyjściowa KM	6,5	6,5
Pojemność skrzyni korbowej, cm ³	0,6	0,6
Pojemność silnika, cm ³	196	196
Stabilizacja napięcia	AVR	AVR
Urochomienie	ręczne	ręczne
Współczynnik mocy, cosφ	1	1
Wymiary (D*S*W), mm	605*445*450	605*445*450
Waga, kg	43	43
Stopień ochrony	IP23M	IP23M
Rodzaj uzwojenia	Aluminiowe	Miedziane

Dopuszczalne odchylenie napięcia znamionowego –
nie więcej niż 5%

GENERATORY DIESLOWSKIE



MODEL	KS 6000D	KS 6000DE
Napięcie, V	230	230
Moc maksymalna, kW	5,5	5,5
Moc nominalna, kW	5,0	5,0
Częstotliwość, Hz	50	50
Prąd, A	25	25
Gniazda	2 * 16A	1 * 16A, 1 * 32A
Pojemność zbiornika paliwa, l	15	15
Czas pracy przy 50% obciążeniu	12	12
Woltomierz	+	+
Poziom hałasu dB	97	97
Wylot 12 V, A	12/8,3	12/8,3
Model silnika	KS 410D B	KS 410D B
Rodzaj silnika	diesel 4-suwowy	diesel 4-suwowy
Moc wyjściowa KM	10,0	10,0
Pojemność skrzyni korbowej, cm ³	1,65	1,65
Pojemność silnika, cm ³	406	406
Stabilizacja napięcia	AVR	AVR
Urochomienie	ręczne	ręczne/elektro
Współczynnik mocy, cosφ	1	1
Wymiary (D*S*W), mm	760*500*650	760*500*650
Waga, kg	90	103
Stopień ochrony	IP23M	IP23M

Dopuszczalne odchylenie napięcia znamionowego –
nie więcej niż 5%

GENERATORY DIESLOWSKIE



MODEL	KS 8000DE ATSR	KS 8000DE - 3
Napięcie, V	230	400/230
Moc maksymalna, kW	6,5	6,5
Moc nominalna, kW	6,0	6,0
Częstotliwość, Hz	50	50
Prąd, A	25	6A/230V, 10A/400V
Gniazda	1*16A, 1*32A	1*16A, 1*16A (3f)
Pojemność zbiornika paliwa, l	15	15
Czas pracy przy 50% obciążeniu	12	12
Woltomierz	+	+
Poziom hałasu dB	97	97
Wylot 12 V, A	12/8,3	12/8,3
Model silnika	KS 460D B	KS 460D B
Rodzaj silnika	diesel 4-suwowy	diesel 4-suwowy
Moc wyjściowa KM	11,0	11,0
Pojemność skrzyni korbowej, cm ³	1,65	1,65
Pojemność silnika, cm ³	455	455
Stabilizacja napięcia	AVR	AVR
Urochomienie	ręczne/elektro	ręczne/elektro
Współczynnik mocy, cosφ	1	0.8
Wymiary (D*S*W), mm	760*500*650	760*500*650
Waga, kg	106.5	106.5
Stopień ochrony	IP23M	IP23M

Dopuszczalne odchylenie napięcia znamionowego –
nie więcej niż 5%

DIMAX
GROUP

K&S BASIC

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Niemcy:
DIMAX International GmbH,
info@dimaxgroup.de
www.ks-power.de

Polska:
DIMAX International Poland Sp. z o. o.
info.pl@dimaxgroup.de
www.ks-power.pl

